Maßblatt für Angebotsanfrage

alle Pfosten aus V2A Rundrohr Ø 42,4 x 2,0

		Maße		Querstabhalter für Stab		Handlaufträger		Abschlussstopfen	
H)	H:	mm	Ø 10:	Stk.		RS304242		4220
,	9	A1:	mm	Ø 12:	Stk.		RS344242		4222
	6	A2:	mm				RS294242		4221
	T T	HW:	mm				HT4242		4220G
		AW:	mm				HTG4242		4222G
1	Se l	HL:	mm				HT1401		4221G
		HL-Maß nur bei Handlaufträger							4220K
THE THE		НТ	/ HTG						4222K
		Ausrichtung			chtung			Anzahl Pfosten	
Z								Stk.	
<u> </u>		M	1aße	Glasklemme	Glasstärke	Har	ndlaufträger	Absc	hlussstopfen
H			1aße mm	Glasklemme Modell 00	Glasstärke	Har	ndlaufträger RS304242	Absc	hlussstopfen 4220
H_{γ}		H:		Modell		Har	-		
H_{2}		H:	mm	Modell 00 Modell	6	Har	RS304242		4220
H_{2}	ZY II	H: A1:	mm mm	Modell 00 Modell 01	6 6,76	Har	RS304242 RS344242		4220
$\frac{H}{2}$	N H	H: A1:	mm mm mm	Modell 00 Modell 01 Modell 02 Modell	6 6,76	Har	RS304242 RS344242 RS294242		4220 4222 4221
$\frac{H}{2}$	CH H	H: A1: A2:	mm mm mm mm	Modell 01 Modell 02 Modell 05 Modell	6 6,76 8 8,76	Har	RS304242 RS344242 RS294242 HT4242		4220 4222 4221 4220G
		H: A1: A2: HW: AW: HL:	mm mm mm mm	Modell 01 Modell 02 Modell 05 Modell 06 Modell	☐ 6 ☐ 6,76 ☐ 8 ☐ 8,76 ☐ 10	Har	RS304242 RS344242 RS294242 HT4242 HTG4242		4220 4222 4221 4220G 4222G
	EM H	H: A1: A2: HW: HW: HL: HL-Ma Handl	mm mm mm mm mm aß nur bei	Modell 00 Modell 01 Modell 02 Modell 05 Modell 06 Modell 45 Modell	6 6,76 8 8,76 10 10,76	Har	RS304242 RS344242 RS294242 HT4242 HTG4242		4220 4222 4221 4220G 4222G 4221G
WHY Cody		H: A1: A2: HW: HW: HL: HL-Ma Handl	mm mm mm mm aß nur bei laufträger	Modell 00 Modell 01 Modell 02 Modell 05 Modell 06 Modell 45 Modell	 □ 6 □ 6,76 □ 8 □ 8,76 □ 10 □ 10,76 □ 12 □ 12,76 	Har	RS304242 RS344242 RS294242 HT4242 HTG4242		4220 4222 4221 4220G 4222G 4221G 4220K

Bitte beachten Sie bei den Glasklemmen die möglichen Kombinationen von Modell und Glasstärke (S. 3 - 13)

- alle Pfosten werden mit W2001 geliefert -

- weitere Sonderanfertigungen sind möglich Gerne erstellen wir ein Angebot -
- Geländerpfosten werden aus versandtechnischen Gründen unmontiert verschickt -